

Vorbehandlungsanlagen für die galvanische CBN- und Diamantbeschichtung



VBA 4-750

Vorbehandlungsanlage für Stahl
4 Prozessbäder
2 Spülbäder
1 Sprühstrahlstation
Entfettungssteuerung ES 400 A
Aktivierungssteuerung AS 300 A
Nickel-Strike-Steuerung NS 300 A
max. Werkstückdurchmesser 750 mm



VBA 4-500

Vorbehandlungsanlage für Stahl
4 Prozessbäder
2 Spülbäder
1 Sprühstrahlstation
Entfettungssteuerung ES 300 A
Aktivierungssteuerung AS 200 A
Nickel-Strike-Steuerung NS 200 A
max. Werkstückdurchmesser 500 mm



VBA 4-451

Vorbehandlungsanlage für Stahl
4 Prozessbäder
1 Sprühstrahlstation
Entfettungssteuerung ES 100 A
(Aktivierung + Nickel-Strike über Stromschiene)
max. Werkstückdurchmesser 450 mm



VBA 5-350/AI

Vorbehandlungsanlage für Aluminium
5 Prozessbäder
2 Spülbäder
1 Sprühstrahlstation
Heizungssteuerung HS
Nickelanschlag-Steuerung NS
max. Werkstückdurchmesser 350 mm